

Bilag 9: Beregning af teoretisk befolkningsmæssig dækning for DVB-H

Hvis ansøgeren tilbyder mobil-tv i form af DVB-H (ETSI Standard EN 302 304) gælder følgende:

- Ansøgeren skal oplyse den valgte systemvariant for DVB-H samt de anvendte systemparametre og antaget C/N (Carrier to Noise ratio) for denne systemvariant
- Det kriterium, som anvendes ved beregning af dækning med tilhørende planlægningsparametre, skal oplyses. Dette kriterium kan eksempelvis repræsentere håndbåret, portabel indendørs, portabel udendørs eller mobil modtagelse.
- Øvrige planlægningskriterier i henhold til GE06 Final Acts, ANNEX2, Chapter 3
- Stedsandsynlighed på 95 pct. og interferensfrihed i 99 pct. af tiden
- Udbredelsesmodel: CRC-Predict eller anden tilsvarende, egnet model for tv-sendenet og under hensyntagen til terræn og evt. clutter. Pixelstørrelse 100x100m eller mindre
- De seneste befolkningsdata fra Danmarks Statistik
- Beboere i områder, hvor stedsandsynligheden er større end eller lig med 95 pct., regnes for dækkede. Beboere i områder med en lavere stedsandsynlighed end 95 pct. regnes for ikke dækkede.

Hvis ansøgeren tilbyder mobil-tv baseret på en anden standard end DVB-H, skal denne standard og standardens væsentligste systemparametre oplyses.